

**NUOVO REGOLAMENTO SU OPERE STRUTTURALI  
E COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA**

<b>SINTESI DELLE OPERE SOGGETTE A SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI ANTISISMICI</b>	
<b>OPERE MINORI DI NUOVA COSTRUZIONE</b>	<b>OPERE MINORI SU COSTRUZIONI ESISTENTI</b>
Manufatti leggeri strutturalmente autonomi quali garage, depositi, chioschi e simili di h max $\leq$ m 3 e sup. $\leq$ mq 15.	Pensiline, realizzate con strutture leggere, con aggetto $\leq$ m 1,40 e sup. coperta $\leq$ mq 5,00.
Tettoie in legno o metalliche di h max $\leq$ m 3 e con sup. $\leq$ mq 15.	Pergolati in legno o metallo con sup. $\leq$ mq 20.
Pergolati in legno o metallo di h max $\leq$ m 3 con sup. $\leq$ mq 20.	Aperture su pareti di edifici a comportamento scatolare di dimensioni comprese tra mq 0,25 e mq 1,00.
Serre per la coltivazione di fiori e piante di superficie massima non ripetibile $\leq$ mq 30.	Sostituzione di architravi con altre in acciaio o cemento armato per aperture di larghezza $\leq$ m 2,00;
Opere di sostegno in genere di altezza fuori terra $\leq$ m 1,50.	Aperture nei solai di piano $\leq$ mq 1, e di lucernari nei solai di copertura $\leq$ mq 1, comunque non interessanti le strutture portanti principali;
Cisterne interrato con sup. compresa tra mq 2 e mq 10 e tombe di famiglia interrato con volume $\leq$ mc 20	Sostituzione di elementi dell'orditura secondaria in legno di solai e tetti, con elementi di dimensioni pari o superiori agli originari;
Muri di recinzione di altezza massima $\leq$ m 1,50 (con rete metallica e paletti in ferro fino a altezza max m 2,50). Pilastrini a sostegno di cancelli, in continuità con muri di recinzione, per un'altezza max. $\leq$ m 2,50.	Manutenzione straordinaria di muretti a secco in pietra (anche con funzione di sostegno), di altezza fuori terra $\leq$ m 1,50.
Statue, monumenti, ancone votive di altezza max. compresa tra m 1,50 e m 3,00.	
Strutture di supporto pannelli solari o fotovoltaici con altezza max. $\leq$ m 2,50.	